

DAK & GOOT

4R

WITTE
REFLECTERENDE
COATING



AFINOL



OFF pro

HOUT

TUIN

BETON &
STEEN

METAAL &
KUNSTSTOF

DAK &
GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIMMEN &
KITTEN

NON-PAINT

ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Oplosmiddelvrij



Watergedragen



Buiten



Dakbedekking



Zink en kunststof goten



Hout, metaal, kunststof en steen



Kwast of roller



Kwast, roller of (airless)sput



Kwast, roller, luiwagen of (airless)sput



Kwast, roller of luiwagen



Kwast, roller, trekker of spatel



Roller, luiwagen, trekker of (airless)sput



Spatel of plamuurmes



Verbruik per laag



Droogtijd



Duurzaamheid



Verwerkingstijd



Milieuvriendelijk



2 Componenten product



4R principe

Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.



PRIMERS

DAKLIJM

OAF PRO VOORBEHANDELING

De dakprimers van OAF zorgen voor een uitstekende hechting van OAF dakproducten. Eenvoudig aan te brengen op diverse ondergronden en sneldrogend.



WWW.OAFHOLLAND.NL



QUICKPRIMER

Verbeterd hechting bitumineuze dakproducten

Verbeteren van de hechting op vele ondergronden zoals bestaande bitumineuze dakbedekking, steenachtige en metalen ondergronden



OAF PRO Quickprimer is een bitumineus voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting voor warme bitumen, brandrollen, vloeibare dakbedekking op bitumenbasis en dakbedekking die met een koud of warm verwerkbaar bitumenlijm gekleefd worden. Quickprimer dringt goed door in de poriën van de ondergrond, waardoor een goede hechting met de bovenliggende dakbedekking wordt bereikt.

- Sterk verbeterende hechting
- Bestand tegen water en vocht indringing
- Hechting op bitumineuze dakbedekking
- Hechting op steenachtige en metalen ondergronden
- Na droging reukloos
- Na droging vrij van schadelijke bestanddelen



Kleur	Zwart
Verpakking	500 ml (spuitbus) - 750 ml - 5 ltr - 25 ltr



DAK CONTACTPRIMER AQ

Verbeterd hechting watergedragen dakcoating

Voor het verbeteren van de hechteigenschappen van verweerde bitumineuze dakbedekking voor watergedragen dakcoatings



OAF PRO Dak Contactprimer AQ is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze en verweerde bitumineuze dakbedekking (minimaal 6 maanden oud) die behandeld gaan worden met een watergedragen dakcoating. Dak Contactprimer AQ dringt goed door in de poriën van de ondergrond, waardoor een uitstekende hechting met de aan te brengen dakcoating wordt bereikt.

- Sterk verbeterende hechting
- Zeer snelle droging
- Bestand tegen water en vocht indringing
- Hechting op bitumineuze dakbedekking en op steenachtige materialen
- Na droging reukloos



Kleur	Transparant geel
Verpakking	1 ltr - 5 ltr - 25 ltr





KOUDE KLEEFSTOF

Bitumineuze dakrollijm

Voor het verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden



OAF PRO Koude Kleefstof bestaat uit gemodificeerde bitumen en is geschikt voor het (koud) verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden, zonder gebruik te maken van een brander. In één enkele behandeling wordt de gehele dakbaan, inclusief naden, vastgelijmd en kleine oneffenheden in de ondergrond opgevuld.

Koude Kleefstof is tevens te gebruiken voor het verlijmen van bitumineuze toplagen op ondergronden van hout, beton en metaal die met een bitumineus product zijn voorbehandeld zoals bijvoorbeeld OAF PRO Quickprimer.

- Sterke en homogene verlijming, die damp- en luchtinsluiting vermijdt en blaasvorming onmogelijk maakt
- Ongevoelig voor vorst
- Hoge kleefkracht



Kleur	Zwart
Verpakking	750 ml - 5 ltr - 25 ltr

GEBRUIK KOUDE KLEEFSTOF

Ondergrond: Bitumineuze ondergronden met hellingshoek tot maximaal 15°. Hecht ook op met OAF PRO Quickprimer voorbehandelde ondergronden van steen, beton, hout, zink en metselwerk.

Voorbehandeling: De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Reparatie: Herstel eerst barsten en scheuren in de verweerde bitumen-ondergrond met OAF PRO Dakreparatiepasta+. Verweerde ondergronden voorstrijken met OAF PRO Quickprimer.

Aanbrengen: OAF PRO Koude Kleefstof aanbrengen met kwast, roller, luiwagen of airless spuitapparaat.

Afwerken: Rol de gehele dakrol direct uit in de juist aangebrachte Koude Kleefstof en druk het goed aan. Strijk de dakbaan vervolgens na met een aandrukspan of roller. De delen mogen voor ca. 24 uur na aanbrengen niet worden belast.

Desgewenst kan OAF PRO Koude Kleefstof als dakafwerking ook worden afgestrooid met leislag. Strooi de leislag royaal in binnen 2 - 3 minuten na het aanbrengen van de Koude Kleefstof.



Voor het eenvoudig verlijmen van dunnere toplagen

HET 4R PRINCIPE

Het OAF Dak en Goot programma is gebaseerd op het 4R principe. 4R staat voor Reparerend, Renoverend, Reflecterend & Reducerend.

Reflecterende coating heeft ook een positief effect op het rendement van zonnepanelen.

Een reflecterende coating is overschilderbaar of in meerdere kleuren leverbaar. Dit gaat wel ten koste van het reflecterend vermogen.





DAKCOATINGS

VLOEIBAAR RUBBER

DAKROLLEN

DAKMATERIALEN

OAF PRO AFWERKING

De dakcoatings van OAF verlengen de levensduur van uw dakbedekking. De dakcoatings met reflecterende eigenschappen zorgen voor een lagere binnenruimte temperatuur.



WWW.OAFHOLLAND.NL



DAKCOAT BITUMEN

Renoverende vloeibare dakbedekking

Beschermt en renoveert verouderde bitumineuze dakbedekking



OAF PRO Dakcoat Bitumen is een zwarte, hoog visceuze, elastische bitumineuze dakcoating en bevat versterkende rubber. Het aanbrengen van een primer en het afwerken met Dakcoat Bitumen zorgt voor herstel en bescherming van verweerde en/of gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking. Dit zorgt voor verlenging van de levensduur.

- Bestand tegen atmosferische invloeden (zure regen, zwaveldioxide en organische zuren)
- Goed bestand tegen weersinvloeden
- Zeer goede hechting
- Scheuroverbruggend
- Waterafstotend
- Bevat rubber
- Mat



Kleur	Zwart
Verpakking	750 ml - 5 ltr - 25 ltr



DAKCOAT REFLEX AQ

Witte warmtewerende en renoverende coating

Voor het verfraaien en herstellen van bitumineuze dakbedekking op platte daken met een warmtewerende werking



OAF PRO Dakcoat Reflex AQ is een witte dakcoating, bestaande uit speciaal gemodificeerde polymeren, die gebruikt wordt om bitumineuze dakbedekking op platte daken warmtewerend te maken en te renoveren. De witte coating zorgt ervoor dat zonlicht gereflecteerd wordt. Hierdoor kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 70% gereduceerd worden. Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur verlengt de levensduur van de dakbedekking, draagt bij aan een lagere binnentemperatuur en verbetert het rendement van zonnecollectoren.

- Scheuroverbruggend en flexibel
- Hydrofoob
- Reflecteert zonlicht
- Weersbestendig
- Eiglans



Kleur	Wit
Verpakking	750 ml - 5 ltr - 25 ltr



DAKCOAT EPDM

Witte warmtewerende hydrofobe coating

Voor warmtereflectie en verfraaiing van EPDM-dakbedekking



OAF PRO Dakcoat EPDM is een hoogwaardige, warmte reflecterende en weersbestendige dakcoating op basis van volledig UV-stabiele polymeren. Door de witte afwerking zal bij volle zonneschijn de temperatuur in de onderliggende ruimte lager blijven waardoor er een aanzienlijke energiebesparing wordt bereikt. En het verlaagt hierdoor de kans op blaasvorming van de EPDM. Geschikt voor EPDM waarbij geen talk of grafiet is toepast.

- Door verlaagde daktemperatuur blijft het EPDM-dak vlakker
- Hoge reflectiewaarde
- Hoge flexibiliteit
- Goede hechting
- Snelle droging
- Hydrofoob
- Lichtecht
- Hoge eiglans



Kleur	Wit
Verpakking	750 ml - 5 ltr - 25 ltr



VLOEIBAAR RUBBER AQ

Elastische en afdichtende coating

Voor het blijvend elastisch afdichten van bijna alle ondergronden, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar



OAF PRO Vloeibaar Rubber AQ is een universele, flexibele, dikke, vloeibare coating op basis van styreen acrylaatdispersie (en bitumenemulsie bij zwart) voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden zoals houten wanden, muren, vloeren, (buis)doorvoeren, aansluitingen, daken, constructiedelen, kweekbakken, naden, voegen en scheuren. Het product is eenvoudig te verwerken met een kwast, roller of span en is zowel water als luchtdicht.

- Bestand tegen UV en tegen sterke temperatuurschommelingen
- Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering
- Milieuvriendelijk
- Oplosmiddelvrij
- Waterdicht
- Zijdeglans (zwart) / Eiglans (wit en grijs)



Kleur	Zwart, wit en grijs
Verpakking	750 ml - 5 ltr - 25 ltr



ONDERLAAG ALBASE P60 UNIVERSEEL

De Allbase P60 is een 2 mm universele onderlaag op basis van APP (atactisch polypropyleen) gemodificeerd bitumen die aan de onderzijde is voorzien van een polyester mat. De bovenzijde van de rol is afgewerkt met een PE-folie. De Allbase P60 is te gebruiken in combinatie met zowel een APP als een SBS toplaag.

Soort	Onderlaag
Afmeting	Een rol is 15 x 1 meter



DAKROL TOPLAAG 470K14

De Toplaag 470K14 is een 4 mm dikke dakbedekking in een tweelaags dakbedekkingssysteem met een gecombineerde glasvlies polyester inlage. De bovenzijde van de brandrol is afgewerkt met zand en heeft een MEC laag aan de onderzijde (wegbrandfolie). Het product is soepel en buigzaam en 100% UV-bestendig.

Soort	Toplaag Kaal
Afmeting	Een rol is 6 x 1 meter



DAKROL TOPLAAG 470K24

De Toplaag 470K24 is een 4,5 mm dikke dakbedekking in een tweelaags dakbedekkingssysteem met een gecombineerde glasvlies polyester inlage. De bovenzijde van de brandrol is afgewerkt met leislag en heeft een MEC laag aan de onderzijde (wegbrandfolie). Het product is soepel en buigzaam en 100% UV-bestendig.

Soort	Toplaag Leislag
Afmeting	Een rol is 5 x 1 meter



DAKTRIM

Geribbelde aluminium afwerklijst met een lengte 250 cm en een vooraanzicht en oplegging van 45 mm. De daktrim wordt geleverd inclusief verbindingstukken.

Soort	Aluminium
Afmeting	250 cm



DAKREPARATIEPASTA

GOOTRENOVATIE

LIJM/KIT

OAF PRO DIVERSEN

De onderhouds- en reparatieproducten van OAF verhelpen of voorkomen lekkages aan uw dak of goot. Daarbij beschermen de producten tegen weersinvloeden, verlengen de levensduur en zijn eenvoudig aan te brengen.



WWW.OAFHOLLAND.NL



DAK REPARATIEPASTA PLUS

Bitumenpasta ook voor toepassing onder water

Onder alle weersomstandigheden herstellen en horizontaal en verticaal afdichten van scheuren in dakbedekking, daknaden en aansluitingen



OAF PRO Dak Reparatiepasta Plus is een plasto-elastische, gebruiksklare waterdichte afdichtings- en voegpasta op basis van een gemodificeerde bitumenrubber verrijkt met hoogwaardige copolymeren. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal afdichten van blazen, scheuren en barsten in bitumineuze dakbedekkingen onder alle weersomstandigheden. Het kan zelfs onderwater worden aangebracht.

Het wordt ook toegepast voor het repareren/afdichten van goten en daken zoals; aansluitingen van ontluichtingskokers, dakranden, daknaden, waterafvoeren en voegvullingen.

- Ook onder water aan te brengen
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Herstelt blazen, scheuren en barsten
- Versterkt met vezels
- Anti-degradant



Kleur	Zwart
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

GEBRUIK DAKREPARATIE PLUS

Toe te passen op bitumineuze dakbedekking en goten. OAF PRO Dakreparatie Plus hecht ook op metaal, metselwerk en hout.

Voorbehandeling

De ondergrond goed schoonmaken met een harde borstel en overvloedig water wegvegen. Impregneer de droge ondergrond zo nodig met OAF PRO Quickprimer om poreuze, poedervormende ondergronden te neutraliseren en om de hechting te verbeteren.

Verwerking

Vul scheuren met één laag Dak Reparatiepasta Plus m.b.v. een spatel of plamuurmes. Breng vervolgens na het drogen een tweede laag aan. Snij blazen kruisvormig in, laat het vervolgens drogen en vul de blazen met Dak Reparatiepasta Plus. Vouw de opengesneden delen terug en breng tevens op de naden één laag reparatiepasta aan met een plamuurmes. Na aanbrengen enkele dagen niet belasten.

Spoedreparatie

Dak Reparatiepasta Plus kan ook onder water worden aangebracht. De werkwijze is identiek als hierboven, alleen kan dan de ondergrond niet worden schoongemaakt en quickprimer worden aangebracht.



Waterdichte reparaties en afwerkingen



GOOTRENOVATIE PU2K (CC71)

Universele 2 componenten gootcoating

Voor het waterdicht repareren en renoveren van zinken (dak)goten en afdichting van naden. Waterafstotend, waterdicht en levensduur verlengend



OAF PRO Gootrenovatie PU 2K is een oplosmiddelvrij 2 componenten product op basis van polyurethaanharsen en een aromatische Isocyaanaat als verharder.

Gootrenovatie PU 2K is uitermate geschikt voor het repareren en renoveren van zinken (dak)goten en als blijvende afdichting over naden waardoor de levensduur met jaren kan worden verlengd.

- Elastisch
- Geheel naadloos
- In grote laagdikte aan te brengen
- Goed bestand tegen zuren, logen en zouten
- Redelijk bestand tegen oplosmiddelen

2
K



Kleur	Aluminium / zinkgrijs, zwart en wit
Verpakking	1 kg - 2,5 kg



MS LIJMKIT



OAF PRO MS polymeer lijmkit is een duurzaam elastisch blijvende all-round lijm en voegkit (lijmkit) op basis van MS polymeer die uithardt door luchtvochtigheid. De lijmkit heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zonder toepassing van een primer. Het product is reukloos en overschilderbaar met de daartoe geschikte verven. Goed UV-, water-, vocht-, weer- en schimmelbestendig.

Kleur	Zwart, grijs, transparant en wit
Verpakking	290 ml

PRODUCTNIEUWS

Witte dakcoatings hebben verkoelend effect

Verffabriek OAF Holland BV (OAF) uit Olst levert een assortiment dakcoatings die ervoor zorgen dat de temperatuur van het dakoppervlak op warme dagen duidelijk lager blijft, met het gevolg dat daardoor de onderliggende constructie en ruimten sterk in temperatuur dalen bij hoge buitentemperaturen.



92 *Roofs*

OAF in de media

OAF is producent en leverancier van verf, beits, coatings en bitumineuze producten voor de zakelijke markt en industrieën in Nederland. Voor particulieren worden de producten via wederverkopers verkocht, zowel via winkels als via webshops.

VERKOELEND EFFECT

Het assortiment bitumineuze producten voor daktoepassingen vormt de basis van het bedrijf; daar is men ooit in begonnen en daarin heeft men de meest uiteenlopende producten beschikbaar. Op het gebied van witte dakbedekkingen heeft men twee producten in het assortiment: OAF DakCoat Reflex AQ en OAF DakCoat EPDM. Het bedrijf heeft deze producten ontwikkeld in reactie op de opkomst van de witte dakbedekkingen in de Verenigde Staten. Die opkomst is niet verbazingwekkend, want de zomers worden heter. Dat merken we hier ook. In plaats van de aircó harder te laten werken, loont het de moeite om te voorkomen dat de constructie opwarmt.

Directeur Gerrit Wolters legt uit: "Een zwart, bitumeus dak kan in de zomer wel tot 80° C opwarmen en die warmte trekt door tot in het gebouw. Dat is in alle gevallen vervelend, maar er zijn situaties waarin je dat echt niet wilt hebben: verzorgthuizen, ziekenhuizen, koelhuizen, etc. De kosten voor de aircó lopen op dat soort dagen enorm op en het is ook niet duurzaam. Een wit dak voorkomt dat de constructie opwarmt: een dak dat met één van onze producten is behandeld, wordt hooguit een paar graden warmer dan de omgevingstemperatuur, dat scheelt dus tientallen graden. De constructie en de onderliggende ruimte blijven koel. Dat betekent een verbetering van het comfort en een aanzienlijke besparing in de koelingskosten."

"Overigens kan het ook de moeite lonen de coatings toe te passen op zonnedaken. Het is bekend dat een witte ondergrond zorgt voor een verbeterde opbrengst van zonnepanelen, simpelweg omdat de panelen zelf en de omgevingstemperatuur minder warm worden. De coatings zijn in verschillende kleuren leverbaar en kunnen dus ook enkel worden gebruikt voor bijvoorbeeld vluchtroutemarkering of een logo op het dak, denk hierbij aan Google Earth gebruikers."



EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

De dakcoatings van OAF worden toegepast op de bestaande dakbedekkingen, wat dus betekent dat de oude dakbedekking niet hoeft te worden verwijderd. Wolters: "Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk op een goed functionerende dakbedekking, waarvan ook is te verwachten dat die in de komende jaren geen problemen op zullen leveren. De verwerking is vervolgens eenvoudig: de coatings wordt op een schone en droge ondergrond aangebracht.

Na het aanbrengen van de contactprimer wordt de coating er in twee lagen op aangebracht met behulp van een roller/kwast of airless spuitapparaat. De OAF DakCoat Reflex AQ is geschikt voor toepassing op alle bitumineuze daken, de OAF Reflex EPDM is vanzelfsprekend bestemd voor toepassing op EPDM-daken. Bijkomend effect bij wit gecoat EPDM is dat het EPDM, doordat de temperatuur permanent lager en stabiel is, minder aan uitzetting en krimp onderhevig is, zodat hierdoor blaarvorming van de EPDM niet meer voor gaat komen. Door de enorme energiebesparingen wegens het overbodige gebruik van aircó's zal de investering snel terug verdiend zijn."

"Het is raadzaam om met de applicateur een onderhoudscontract af te sluiten, zodat jaarlijks het dak geïnspecteerd wordt en zo nodig gereinigd wordt, waterafvoeren ontstopt worden en eventuele mogelijke plaatselijke beschadigingen van de coating bij worden gewerkt. Op deze manier hou je het dak in optimale conditie, wat de werking van het verkoelende effect door blijvende optimale reflectie ten goede komt en de duurzaamheid in lijdsbestek verlengd wordt." ■

"Het is raadzaam om met de applicateur een onderhoudscontract af te sluiten, zodat jaarlijks het dak geïnspecteerd wordt en zo nodig gereinigd wordt, waterafvoeren ontstopt worden en eventuele mogelijke plaatselijke beschadigingen van de coating bij worden gewerkt. Op deze manier hou je het dak in optimale conditie, wat de werking van het verkoelende effect door blijvende optimale reflectie ten goede komt en de duurzaamheid in lijdsbestek verlengd wordt." ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MET TROTS PRESENTEREN WIJ U ONS NIEUWE PROGRAMMA VOOR DAK & GOOT!

NIEUW!
WITTE REFLECTERENDE DAKCOATING

4R: REPAREREND, RENOVEREND, REFLECTEREND & REDUCEREND
Door de reflecterende werking ontstaat een lagere dak- en binnenuimte temperatuur. Hierdoor wordt het energieverbruik gereduceerd. In combinatie met de Reparerende en Renoverende eigenschappen, zorgen de dakcoatings van OAF voor verlenging van de levensduur van het dak en een reductie van kosten.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie, vraag dan onze brochure op of maak een afspraak met een van onze adviseurs: verkoop@oafholland.nl +31 (0)570 56 38 38

PRIMERS

DAKLIJMEN

DAKCOATINGS

REPARATIEMIDDELEN

VLOEIBAAR RUBBER

Verffabriek OAF Holland BV
+31 (0)570 56 38 38
www.oafholland.nl
info@oafholland.nl

Omschrijving	Viscositeit	Kleur	Ondergrond	Eigenschappen	Voor- behandeling
PRIMERS					
Quickprimer	Vloeibaar	Zwart			OAF PRO Dakcontactprimer
Dak Contactprimer AQ	Vloeibaar	Transparant			OAF PRO Quickprimer
DAKLIJMEN					
Koude Kleefstof	Vloeibaar	Zwart			OAF PRO Dakreparatiepasta+
COATINGS					
Dakcoat Bitumen	Semi-vloeibaar	Zwart			Waterdicht
Dakcoat Reflex AQ	Thixotroop	Wit			UV-bestendig
Dakcoat EPDM	Vloeibaar	Wit			Temperatuur ongevoelig
REPARATIEMIDDELEN					
Dakreparatiepasta+	Pasteus	Zwart			Snel drogend
Gootrenovatie PU 2K	Pasteus	Glanzend => mat			Reflecterend
VLOEIBAAR RUBBER					
Vloeibaar Rubber AQ	Thixotroop	Zwart			Reduceert de temperatuur van het dak/goot
Vloeibaar Rubber AQ	Thixotroop	Wit			Oplosmiddelvrij
Vloeibaar Rubber AQ	Thixotroop	Grijs			Onder water aan te brengen
					Milieuvriendelijk
					Levensduur verlengend
					Elastisch
					Bestand tegen water en vocht
					Bestand tegen atmosferische invloeden
					Hout
					Kunststof
					Non-ferro metalen
					Zink
					Metaal
					Steen / metselwerk
					Beton
					EPDM (ongetalkte EPDM soorten)
					Bitumen dakbedekking

PRIMERS

DAKCOATINGS

DAKREPARATIEPASTA

DAKLIJM

VLOEIBAAR RUBBER

GOOTRENOVATIE

DAKROLLEN

LIJM/KIT

DAKMATERIALEN



Voor OAF Dak & Goot producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | info@oafholland.nl

Producent van:



AFINOL
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



OAF PRO
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl