



off pro



# DAK & GOOT

PRIMERS – DAKLIJMEN – COATINGS –  
REPARATIEMIDDELEN – VLOEIBAAR RUBBER

**A-KWALITEIT VOOR DE PROFESSIONAL**

## ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Waterbasis



Buiten



Dakbedekking



Droog en vorstvrij bewaren



Droogtijd



Houdbaarheid



Verbruik per laag



Verwerkingstemperatuur



Verwerkingstijd



Kwast | Roller



Kwast | Spatel



Kwast | Spatel | Kitpistool



Kwast | Roller | Spuit



Kwast | Roller | Airless



Kwast | Roller | Spuit | Airless



Kwast | Roller | Luiwagen



Kwast | Roller | Luiwagen | Airless



Roller | Luiwagen | Trekker | Airless



Kwast | Roller | Trekker | Spatel

## INHOUDSOPGAVE

### PRIMERS

- QUICKPRIMER 5
- DAK CONTACTPRIMER AQ 5

### DAKLIJMEN

- KOUDE KLEEFSTOF 7

### COATINGS

- DAKCOAT BITUMEN 9
- DAKCOAT ALUMINIUM AQ 9
- DAKCOAT REFLEX AQ 10
- DAKCOAT EPDM 10
- DAKCOAT SILICONEN 11

### REPARATIEMIDDELEN

- DAK REPARATIEPASTA 13
- DAK NOODREPARATIEPASTA 13
- GOOTRENOVATIE 1K AQ 14
- GOOTRENOVATIE PU 2K 14

### VLOEIBAAR RUBBER

- VLOEIBAAR RUBBER AQ ZWART 17
- VLOEIBAAR RUBBER AQ WIT 17

### PRODUCTMATRIX

18

### DAKPRODUCTEN VAN OAF

Verffabriek OAF Holland BV heeft haar roots liggen in de Asfalt industrie.

De combinatie van de kennis van bitumineuze producten in combinatie met de kennis van fabricage van coatings maakt dat Verffabriek OAF Holland BV bij uitstek de partij is voor het ontwikkelen en produceren van vloeibare dakproducten voor platte daken.

### PROGRAMMA

In het Dak en Goot programma van OAF zijn producten opgenomen die een uitstekende weerstand bieden tegen weersinvloeden en door de renoverende werking levensduur verlengend zijn. De producten met ECO symbool van OAF milieuvriendelijk.

Naast de beschermende factoren beschikken de producten over uitstekende eigenschappen, zoals elasticiteit en snelle droogtijd.



Gemakkelijk aan te brengen en een vernieuwde conditie van uw dak.

*OAF Dakproducten; effectief en fraai!*

### 4R PRINCIPES – REPAREREND, RENOVEREND, REFLECTEREND & REDUCEREND

Het OAF Dak en Goot programma is gebaseerd op het 4R principe. 4R staat voor Reparerend, Renoverend, Reflecterend & Reducerend.

#### Reparerend

Een dakreparatiemiddel wordt gebruikt bij het repareren van bitumineuze daken, dakopstanden en goten.

#### Renoverend

Met een dakcoating zorgt u voor herstel en waterdichting van verouderde bitumineuze dakbedekking, waardoor de levensduur van het dak wordt verlengd.

#### Reflecterend

Een reflecterende coating veroorzaakt reflectie van zonlicht. Hierdoor voorkomt u opwarming van de binnenruimte waardoor u minder hoeft te koelen.

#### Reducerend

De drie bovengenoemde R-en dragen bij aan de verlenging van de levensduur van het dak. De reflectie van het dak zorgt voor minder energieverbruik. Goed voor het milieu en uw portemonnee.



# PRIMERS



# PRIMERS

De dakprimers van OAF zorgen voor een uitstekende hechting van OAF dakproducten. Eenvoudig aan te brengen op diverse ondergronden en sneldrogend.



## QUICKPRIMER

### Bitumineuze hechtprimer

Verbeteren van de hechting op vele ondergronden zoals bestaande bitumineuze dakbedekking, steenachtige, metalen en kunststof ondergronden.

Quickprimer is een bitumineus voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting voor warme bitumen, brandrollen, vloeibare dakbedekking op bitumenbasis en dakbedekking die met een koud of warm verwerkbaar bitumenlijm verkleefd worden. Quickprimer dringt goed door in de poriën van de ondergrond, waardoor een uitstekende hechting van de bovenliggende dakbedekking wordt bereikt.

- Na droging is het reukloos en vrij van schadelijke bestanddelen.
- Bestand tegen water en vocht indringing.
- Eenvoudig aan te brengen.



Kleur:	Zwart
Verpakking:	Spuitbus 500 ml - 750 ml - 5 L - 25 L
Ondergrond:	Bitumineuze dakbedekking

ZWART



## DAK CONTACTPRIMER AQ

### Hechtprimer watergedragen dakcoatings

Verbeterd de hechteigenschappen van verweerde bitumineuze dakbedekking.

Dak Contactprimer AQ is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze en verweerde bitumineuze dakbedekking (minimaal 6 maanden oud) die behandeld gaan worden met een watergedragen dakcoating. Dak Contactprimer AQ dringt goed door in de poriën van de ondergrond, waardoor een uitstekende hechting van de aan te brengen dakcoating wordt bereikt.

- Zeer snelle droging.
- Uitstekende hechting.
- Eenvoudig aan te brengen.



Kleur:	Geel
Verpakking:	1 L - 5 L - 25 L
Ondergrond:	Verweerde bitumineuze dakbedekking

GEEL







# DAKLIJMEN

Voor het eenvoudig verlijmen van  
dunnere toplagen.

# DAKLIJMEN

ZWART



## KOUDE KLEEFSTOF

### Bitumineuze dakrollijm

Voor het verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden.

Koude Kleefstof bestaat uit gemodificeerde bitumen en is geschikt voor het (koud) verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden, zonder gebruik te maken van een brander. In één enkele behandeling wordt de gehele dakbaan, inclusief naden, vastgelijmd en kleine oneffenheden in de ondergrond opgevuld.

Koude Kleefstof is tevens te gebruiken voor het verlijmen van bitumineuze toplagen op ondergronden van hout, beton en metaal die met een bitumineus product zijn voorbehandeld.

- Sterke en homogene verlijming, die damp- en luchtinsluiting vermijdt en blaasvorming onmogelijk maakt.
- Ongevoelig voor vorst.
- Hoge kleefkracht.



Kleur:	Zwart
Verpakking:	750 ml – 5 L – 25 L
Ondergrond:	Bitumineuze ondergronden

## Stappenplan



- 1 De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn en loszittende delen zijn verwijderd.
- 2 Herstel eerst barsten en scheuren in de verweerde bitumenondergrond met OAF Dakreparatiepasta. Verweerde ondergronden voorstrijken met OAF Quick Primer.
- 3 Koude kleefstof aanbrengen met een kwast, roller of luiwagen of airless.
- 4 Rol de gehele dakrol direct uit in de juist aangebrachte Koude Kleefstof en druk hem goed aan. Strijk de dakbaan vervolgens na met een aandrukspan of roller plamuurmes. De delen mogen voor ca. 24 uur na aanbrengen niet worden belast.





# COATINGS

De dakcoatings van OAF verlengen de levensduur van uw dakbedekking.

De dakcoatings met reflecterende eigenschappen zorgen voor een lagere binnenruimte temperatuur.

# COATINGS

ZWART



## DAKCOAT BITUMEN

### Renoverende vloeibare dakbedekking

Beschermt en renoveert verouderde bitumineuze dakbedekking.

Dakcoat Bitumen is een zwarte, half vloeibare, elastische bitumineuze dakcoating, en bevat vezelversterkte rubber.

Het aanbrengen van een primer en het afwerken met Dakcoat Bitumen zorgt voor herstel en bescherming van verweerde en/of gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking. Dit zorgt voor verlenging van de levensduur.

- Bestand tegen atmosferische invloeden (zure regen, zwaveldioxide en organische zuren).
- Goed bestand tegen weersinvloeden.
- Zeer goed hechtend.
- Waterafstotend.
- Bevat rubbervezels.



Kleur:	Zwart
Verpakking:	750 ml - 2,5 L - 5 L - 25 L
Ondergrond:	Bitumineuze dakbedekking

ALU



## DAKCOAT ALUMINIUM AQ 4R

### Warmtewerende en renoverende coating

Warmtewerend en renoverend op bitumineuze dakbedekking, non-ferro goten, beton en houtwerk.

Dakcoat Aluminium AQ is een elastische, waterdichte UV-reflecterende dakcoating op basis van een bitumenemulsie, gemodificeerd met UV-stabiele polymeren voor het beschermen van bitumineuze dakbedekking en goten.

De aluminiumpigmenten zorgen ervoor dat de UV-stralen gereflecteerd worden, hierdoor zal de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met minimaal 30% gereduceerd worden (t.o.v. onbehandelde dakbanen). Zo wordt vervroegde veroudering van het bestaande bitumineuze dak tegengaan en draagt de goede thermische isolatie van de Dakcoat Aluminium AQ bij aan het verlagen van de binnentemperatuur, wat tot lagere energiekosten leidt.

- Uitstekende hechting op voorbehandelde bitumineuze dakbedekking.
- Reduceert de binnenruimtetemperatuur onder het dak.
- Reduceert de oppervlaktetemperatuur van het dak.
- Levensduur verlengend.
- Renoverend.
- Elastisch en flexibel.
- Reflecteert zonlicht.
- Waterdichte afwerking.



Kleur:	Na aanbrengen brons met metallic-effect. Na verloop van tijd aluminium.
Verpakking:	750 ml - 5 L - 25 L
Ondergrond:	Bitumineuze dakbedekking



# COATINGS



## DAKCOAT REFLEX AQ (4R)

WIT

### Witte warmtewerende en renoverende coating

Voor het verfraaien en herstellen van bitumineuze dakbedekking met een warmtewerende werking.

Dakcoat Reflex AQ is een witte dakcoating, bestaande uit speciaal gemodificeerde polymeren, die gebruikt wordt om bitumineuze dakbedekking warmtewerend te maken en te renoveren. De witte coating zorgt ervoor dat zonlicht gereflecteerd wordt. Hierdoor kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 70% gereduceerd worden. Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur verlengt de levensduur van de dakbedekking en draagt bij aan een lagere binnentemperatuur.

De goede thermische isolatie en licht verstrooiende effecten van de dakcoating verminderen de binnentemperatuur met 40% (laboratorium testopstelling), dit leidt tot lagere energiekosten. Daarnaast is Dakcoat Reflex AQ een renovatiecoating die verweerde en gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking herstelt.

- Reduceert de temperatuur van het dak tot 70%.
- (Afhankelijk van de laagdikte die men aanbrengt).
- Verlengt de levensduur van het dak.
- Is scheur-overbruggend.
- Reflecteert zonlicht.
- Brandvertragend.
- Weersbestendig.
- Flexibel (100% rekbaarheid).



Kleur:	Standaard: Wit
Verpakking:	2,5 L – 10 L – 25 L
Ondergrond:	Voor bitumineuze dakbedekking die minimaal een half jaar is blootgesteld aan weersinvloeden



## DAKCOAT SILICONEN (4R)

WIT

### Witte warmtewerende en renoverende coating

Voor het verfraaien en herstellen van bitumineuze en EPDM dakbedekking met een warmtewerende werking.

Dakcoat Siliconen is een witte dakcoating, bestaande uit geavanceerde 100% siliconen-polymeer technologie.

Geschikt voor de renovatie van bestaande en nieuwe dakbedekkingen van bitumen en EPDM. De reflecterende werking zorgt voor een zonreflectie van meer dan 80%.

Dakcoat Siliconen is uitstekend bestand tegen invloed van de zon en langdurige waterbelasting. Deze eigenschappen zorgen voor langdurige verlenging van de levensduur van de dakbedekking.

Dakcoat Siliconen moet worden aangebracht op een droge en vorstvrije ondergrond.

- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Bestand tegen langdurige waterbelasting
- UV bestendig.
- Eenvoudige verwerking.
- Hoge reflectiewaarde.
- Hoge flexibiliteit (blijvend).



Kleur:	Standaard: Wit
Verpakking:	2,5 L – 10 L – 25 L
Ondergrond:	Bitumineuze en EPDM dakbedekking



## DAKCOAT EPDM (4R)

WIT

### Witte warmtewerende hydrofobe coating

Voor warmtereflectie van EPDM-dakbedekking.

Dakcoat EPDM is een hoogwaardige, warmte reflecterende en weersbestendige dakcoating op basis van volledig UV-stabiele polymeren.

Door de witte afwerking zal bij volle zonschijn de temperatuur in de onderliggende ruimte lager blijven waardoor er een aanzienlijke energiebesparing wordt bereikt. En het verlaagt hierdoor de kans op het vormen van bobbel. Geschikt voor ongetalkt EPDM.

- Hoge reflectiewaarde.
- Hoge flexibiliteit.
- Goede hechting.
- Weersbestendig.
- Snelle droging.
- Lichtecht.



Kleur:	Wit, hoge eiglans.
Verpakking:	750 ml – 5 L – 25 L
Ondergrond:	EPDM (ongetalkt)

**4R** REPAREREND, RENOVEREND, REFLECTEREND & REDUCEREND  
 Reflecterende coating heeft ook een positief effect op het rendement van zonnepanelen.

Een reflecterende coating is overschilderbaar of in meerdere kleuren leverbaar. Dit gaat wel ten koste van het rendement.





# REPARATIEMIDDELEN

De onderhouds- en reparatieproducten van OAF verhelpen of voorkomen lekkages aan uw dak of goot. Daarbij beschermen de producten tegen weersinvloeden, verlengen de levensduur en zijn eenvoudig aan te brengen.

# REPARATIEMIDDELEN

ZWART



## DAK REPARATIEPASTA

### Reparatiepasta voor bitumineuze dakbedekking

Voor het horizontaal en verticaal afdichten en herstellen van scheuren in dakbedekking, daknaden en aansluitingen. Door de sterke kleefkracht hecht Dak Reparatiepasta op de meeste ondergronden.

Dak Reparatiepasta is een gebruiksklare, flexibele waterdichte afdichtings- en voegpasta op basis van vezelversterkte gemodificeerde bitumenrubber. Het is geschikt voor zowel horizontaal als verticaal afdichten van blazen, scheuren en barsten in bitumineuze dakbedekkingen. Daarnaast wordt het ook toegepast voor het repareren/afdichten van goten en daken zoals; aansluitingen van ontluchtingskokers, dakranden, daknaden, waterafvoeren en voegvullingen rond koepels, schoorstenen, dakramen en overige dakopstanden.

Toepasbaar onder alle weersomstandigheden. Dankzij de sterke kleefkracht kan Dak Reparatiepasta ook aangebracht worden op vochtige ondergronden en hecht het ook op metaal, non-ferro metalen, beton, metselwerk, kunststof en hout.

Dak Reparatiepasta heeft na droging een uitstekende hechting.

- Maakt dak-details (naden en randen) waterdicht.
- Goede hechtende eigenschappen.
- Bestand tegen alle weersinvloeden.
- Herstelt blazen, scheuren en barsten.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Versterkt met vezels.

Kleur:	Zwart
Verpakking:	750 ml - 2,5 L - 5 L
Ondergrond:	Bitumineuze dakbedekking en goten. Hecht ook op metaal, metselwerk en hout.



## DAK NOODREPARATIEPASTA

### Bitumenpasta voor toepassing onder water

Het onder alle weersomstandigheden herstellen en het horizontaal en verticaal afdichten van scheuren in dakbedekking, daknaden en aansluitingen. Door de sterke kleefkracht hecht Dak Noodreparatiepasta op de meeste ondergronden.

Dak Noodreparatiepasta is een plasto-elastische, gebruiksklare waterdichte afdichtings- en voegpasta op basis van een gemodificeerde bitumenrubber verrijkt met hoogwaardige vulmiddelen. Het is geschikt voor zowel horizontaal als verticaal afdichten van blazen, scheuren en barsten in bitumineuze dakbedekkingen onder alle weersomstandigheden, zelfs onder water kan het worden aangebracht.

Daarnaast wordt het ook toegepast voor het repareren/afdichten van goten en daken zoals; aansluitingen van ontluchtingskokers, dakranden, daknaden, waterafvoeren en voegvullingen rond koepels, schoorstenen, dakramen en overige dakopstanden.

Dak Noodreparatiepasta heeft na droging een uitstekende hechting.

- Goede hechting op de meest voorkomende ondergronden.
- Bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Herstelt blazen, scheuren en barsten.
- Maakt dak-details waterdicht.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Versterkt met vezels.
- Plasto-elastisch.
- Anti-degradant.

Kleur:	Zwart
Verpakking:	750 ml - 2,5 L
Ondergrond:	Bitumineuze dakbedekking en goten. Hecht ook op metaal, metselwerk en hout.





# REPARATIEMIDDELEN



## GOOTRENOVATIE 1K AQ

ALU

### Universele gootcoating

Voor het waterdicht repareren en renoveren van zink en kunststof goten. Waterafstotend, waterdicht en verlenging van de levensduur.

Gootrenovatie 1K AQ is een elastische, waterdichte UV-reflecterende gootcoating op basis van een bitumenemulsie, gemodificeerd met UV-stabiele polymeren en aluminiumpigmenten. De Gootrenovatie wordt ingezet voor het repareren en renoveren van zink en kunststof goten. Hierdoor wordt een waterafstotende en waterdichte afwerking verkregen en wordt de levensduur verlengd.

- Flexibel en goed bestand tegen veroudering.
- In grote laagdikte aan te brengen.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting.
- Reflecteert zonlicht.
- Waterdicht.



Kleur:	Tijdens aanbrengen brons met metallic-effect. Na verloop van tijd aluminium kleurig.
Verpakking:	2,5 L - 5 L
Ondergrond:	Zink en kunststof goten.



## GOOTRENOVATIE PU 2K

ZINK  
GRIJS

### Universele 2 componenten gootcoating

Voor het waterdicht repareren en renoveren van zinken (dak)goten alsmede afdichting van naden. Waterafstotend, waterdicht en uitstekende verlenging van de levensduur.

Gootrenovatie PU 2K is een oplosmiddelvrij, licht gevuld twee-componenten product op basis van polyurethaanharsen en een aromatische Isocyanaat als verharder. Uitermate geschikt voor het repareren en renoveren van zinken (dak)goten en als blijvende afdichting over naden waardoor de levensduur met jaren kan worden verlengd.

- Goede hechting.
- Hoge elasticiteit.
- Geheel naadloos.
- Chemisch resistent.
- Goed vloeibaar.
- Eenvoudig verwerkbaar.

WIT

ZWART



Kleur:	Zinkgrijs. Ook verkrijgbaar in wit of zwart.
Verpakking:	1 Kg - 2,5 Kg
Ondergrond:	Zinken (dak)goten.



## Stappenplan



- 1 De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn en loszittende delen zijn verwijderd. Goten eerst ontvetten.  
*LET OP: Voor spoedreparaties is er Dak Noodreparatiepasta. Deze kan namelijk onder water worden aangebracht.*
- 2 Scheuren en gaten dichten met spatel of plamuurmes met reparatiemiddel. Eventueel in 2 keer.
- 3 Snij blazen kruisvormig in, laat het vervolgens drogen en vul de blazen met Dak (Nood) reparatiepasta. Vouw de opengesneden delen terug en breng tevens op de naden één laag reparatiepasta aan met een plamuurmes.
- 4 Breng vervolgens een tweede afwerkende laag aan. Enkele dagen niet belasten.

Voor waterdichte reparaties en afwerkingen van dak en dakdetails.





# VLOEIBAAR RUBBER

# VLOEIBAAR RUBBER

Voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden.

## VLOEIBAAR RUBBER AQ ZWART

ZWART

### Elastische en afdichtende coating

Voor het blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden.

Vloeibaar Rubber AQ Zwart is een universele, flexibele, dikke, vloeibare coating op basis van een polymeer gemodificeerde geëmulgeerde bitumen voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden zoals wanden, muren, vloeren, (buis)doorvoeren, aansluitingen, daken, constructiedelen, kweekbakken, naden, voegen en scheuren.

Het product is eenvoudig te verwerken met een kwast, roller of spaan en is zowel water als luchtdicht. Bovendien is het product duurzaam en veilig voor mens en milieu.

- Bestand tegen UV en tegen sterke temperatuurschommelingen.
- Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering.
- Milieuvriendelijk.
- Oplosmiddelvrij.
- Waterdicht.



Kleur:	ZWART
Verpakking:	750 ml - 5 L - 20 L
Ondergrond:	Hecht op vele ondergronden zoals beton, steen, hout, pvc, (non-ferro) metaal en bitumen

## VLOEIBAAR RUBBER AQ WIT

4R

WIT

### Elastische en afdichtende coating

Voor het blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden.

Vloeibaar Rubber AQ Wit is een universele, flexibele, dikke, vloeibare coating op basis van speciaal gemodificeerde polymeren voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden zoals wanden, muren, vloeren, (buis)doorvoeren, aansluitingen, daken, constructiedelen, kweekbakken, naden, voegen en scheuren.

Het product is eenvoudig te verwerken met een kwast, roller of spaan en is zowel water als luchtdicht. Bovendien is het product duurzaam en veilig voor mens en milieu.

- Bestand tegen UV en tegen sterke temperatuurschommelingen.
- Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering.
- Milieuvriendelijk.
- Oplosmiddelvrij.
- Waterdicht.



Kleur:	Wit
Verpakking:	750 ml - 5 L - 20 L
Ondergrond:	Hecht op vele ondergronden zoals beton, steen, hout, pvc, (non-ferro) metaal en bitumen

### Voordelen vloeibaar rubber:

- Ook leverbaar in wit (reflecterende werking)
- Waterdichting
- Luchtdichting
- Bescherming tegen corrosie en erosie
- Voor dakbedekking & dakdetails
- Door uitstekende hechteigenschappen ook voor diverse andere toepassingen





# PRODUCT MATRIX

					Bitumen dakbedekking	EPDM (ongetakte EPDM soorten)	Beton	Steen / metselwerk	Metaal	Zink	Non-ferro metalen	Kunststof	Hout	Wanden, plafonds, behang en pleisterwerk	Bestand tegen atmosferische invloeden	Bestand tegen water en vocht	Elastisch	Levensduur verlengend	Milieuvriendelijk	Onder water aan te brengen	Oplosmiddelvrij	Reduceert de temperatuur van het dak/goot	Reflecterend	Snel drogend	Temperatuur ongevoelig	UV-bestendig	Waterdicht	Reparaties	Voorstrijken		
	Doel	Basis	Viscositeit	Kleur	Ondergrond	Eigenschappen																Voorbehandeling									
<b>PRIMERS</b>																															
QUICKPRIMER	Bitumineuze hechtprimer	Bitumen	Vloeibaar	Zwart		•	•	•	•						•									•	•			OAF Dakreparatiepasta	n.v.t.		
DAK CONTACTPRIMER AQ	Watergedragen hechtprimer	Styreen-acrylaatdispersie	Vloeibaar	Transparant		•												•		•				•			OAF Dakreparatiepasta	n.v.t.			
<b>DAKLIJMEN</b>																															
KOUDE KLEEFSTOF	Bitumineuze dakrol-lijm	Gemodificeerde bitumen	Vloeibaar	Zwart		•																			•	•	•	OAF Dakreparatiepasta	OAF Quickprimer		
<b>COATINGS</b>																															
DAKCOAT BITUMEN	Bescherming, renovatie & onderhoud	Bitumen	Semi-vloeibaar	Zwart		•			•	•					•	•	•								•		OAF Dakreparatiepasta	OAF Quickprimer			
DAKCOAT ALUMINIUM AQ	Warmtewering, renovering & bescherming	Bitumenemulsie	Thixotroop	Brons / metallic		•	•			•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	OAF Dakreparatiepasta	OAF Contactprimer		
DAKCOAT REFLEX AQ	Warmtewering, renovering & bescherming	Gemodificeerde polymeren	Thixotroop	Wit		•							•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	OAF Dakreparatiepasta	OAF Contactprimer		
DAKCOAT EPDM	Warmtewering & bescherming	UV-stabiele polymeren	Vloeibaar	Wit		•	•								•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	n.v.t.	n.v.t.			
DAKCOAT SILICONEN	Warmtewering, renovering & bescherming	Siliconen polymeren	Vloeibaar	Wit		•	•	•	•	•					•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	n.v.t.	n.v.t.			
<b>REPARATIEMIDDELEN</b>																															
DAK REPARATIEPASTA	Repareren van scheuren, blazen en barsten	Vezel-versterkt bitumenrubber	Pasta	Zwart		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•							•	•	•	n.v.t.	OAF Quickprimer			
DAK NOODREPARATIEPASTA	Reparatiepasta voor vochtige ondergronden	Gemodificeerde bitumenrubber	Pasteus	Zwart		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•				•	•	•	n.v.t.	OAF Quickprimer			
GOOTRENOVATIE 1K AQ	Gootherstel en renovatie	Bitumenemulsie	Thixotroop	Brons - metallic						•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	n.v.t.	n.v.t.			
GOOTRENOVATIE PU 2K	Gootherstel en renovatie	Polyurethaanhars en isocyaan	Pasteus	Glanzend => mat					•	•			•		•	•	•							•	•	•	OAF Siliconen Reparatiepasta	n.v.t.			
<b>VLOEIBAAR RUBBER</b>																															
VLOEIBAAR RUBBER AQ	Bescherming en afdichting	Gemodificeerde bitumenemulsie	Thixotroop	Zwart		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•							•	•	•	n.v.t.	OAF Contactprimer			
VLOEIBAAR RUBBER AQ	Bescherming en afdichting	Gemodificeerde polymeren	Thixotroop	Wit		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•							•	•	•	n.v.t.	OAF Contactprimer			





**oaf pro**

**PRIMERS**

**DAKLIJMEN**

**COATINGS**

**REPARATIEMIDDELEN**

**VLOEIBAAR RUBBER**



De OAF Dakproducten zijn verkrijgbaar bij uw dealer.  
Bezoek de website [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl) voor meer informatie.



**Verffabriek OAF Holland BV**

**De Meente 13 | 8121 EV Olst | [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl) | [info@oafholland.nl](mailto:info@oafholland.nl)**

Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.  
Versie 1, januari 2018. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen.

**A-KWALITEIT VOOR DE PROFESSIONAL**