

HOUTCOAT

Teerlook



**SCHEURT NIET!
BLADDERT NIET!
VERGRIJST NIET!**



In deze informatie folder wordt stapsgewijs beschreven wat dit kwaliteitsproduct inhoudt, hoe u er het beste mee kunt werken en waar u op moet letten.



750
ML

2,5
LITER

5
LITER

25
LITER

A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER



HOUTCOAT

OAF Houtcoat Teerlook is een zwarte teervervangende coating voor houten bovengrondse buitentoepassing. Vanwege de goede weerbestendigheid en UV-bestendigheid, is dit product uitermate geschikt ter bescherming en verfraaiing van schuren, schuttingen, loodsen, molens enz.

OAF Houtcoat Teerlook geeft een uitstekende bescherming aan alle houtsoorten, reeds behandeld, onbehandeld, geconserveerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. Dit product is niet toepasbaar over, en niet mengbaar met creosootproducten.

OAF Houtcoat Teerlook bezit een unieke samenstelling, gebaseerd op natuurlijke harsen welke gemodificeerd zijn met o.a. diverse kunstharsen. Deze unieke samenstelling geeft dit product een diepe en dekkende uitstraling met een sterk waterafstotend en zelfreinigend effect. OAF Houtcoat Teerlook is leverbaar in een glanzende of matte uitvoering.

OAF Houtcoat Teerlook geeft op onbehandeld hout het beste resultaat wanneer deze in drie lagen wordt aangebracht. Dit kan zonder de voorgaande, droge laag te schuren. Bij het aanbrengen van een nieuwe laag, verweekt de eerdere laag enigszins. Dit resulteert in een zeer goede hechting.

Tips van OAF

De beste tijd om buiten te schilderen is van maart tot oktober. Liefst niet bij hoge temperaturen of in de volle zon.

Werk bij een temperatuur boven de 5° C en een relatieve luchtvochtigheidsgraad van minder dan 70%.

Door meerdere lagen Houtcoat Teerlook aan te brengen verhoogt u de duurzaamheid.

Begin met de kleinere stukken zoals randen en groeven, Schilder daarna de grote vlakken.

Controleer het houtschilderwerk tijdens het schilderen regelmatig op zakkers en strijk deze meteen in de nerfrichting weg.



Vorbereiding

OAF Houtcoat Teerlook aanbrengen op droog hout. Maak het oppervlak stof en vetvrij.

OAF Houtcoat Teerlook kan direct op schoon of gereinigd hout aangebracht worden. Bescherm uzelf met handschoenen en zorg eventueel voor voldoende ventilatie.

Bij regelmatig gebruik wordt geadviseerd een koolstofmondkapje te dragen.

Verwerking

Roer de Houtcoat Teerlook goed. OAF Houtcoat Teerlook laat zich goed aanbrengen d.m.v. een kwast, roller of spuit. Het aanbrengen met een verborstelmachine of d.m.v. een dompelmethode geeft verrassend goede resultaten.

A-KWALITEIT VOOR PROFES

HOUT TEERLOOK

Glans
of Mat

Antraciet

Glans
of Mat

Zwart

Glans
of Mat

Dennen
groen

Glans
of Mat

Sparren
groen



Wanneer u de OAF Houtcoat Teerlook met de kwast en/of roller aanbrengt, strijk/rol dan altijd met de nerfrichting mee. Zorg ervoor dat de Houtcoat goed in de eventuele poriën, scheuren en spijkergaten opgenomen wordt. Vervolglagen kunnen op dezelfde manier, zonder de voorgaande droge laag te schuren, worden aangebracht. Voor het opnieuw schilderen van houten objecten voorzien van een oude Houtcoat laag, volstaat het stofvrij maken van de ondergrond d.m.v. bezem of handstoffer. De nieuwe laag kan meteen worden aangebracht.

Verwijderen van resten en reinigen van kwasten

Gebruik voor het verwijderen van verftresten en het reinigen van kwasten/rollers terpentine. Hierdoor wordt de OAF Houtcoat Teerlook in de kwast/roller verdund/opgelost en laat het zich makkelijk reinigen.

Aanwijzingen voor gebruik

- stofdroom: ca. 2 uur bij 20°C en RV 65%
- Overschilderbaar: na 16 uur
- Vaste stof (vol.%): glans 44, mat 51.
- Vlampunt: >61°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 30°C
- Eventueel verdunnen: white spirit
- Rendement: 8-10 m² per 750 ml. 25-30 m² per 2,5 ltr.
- Dichtheid (kg/dm³) glans 0,97, mat 1,23

In originele goed gesloten verpakking is OAF-Teerlook enkele jaren houdbaar.

PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER

HOUTCOAT

Teerlook



Milieu

Afval niet in gootsteen werpen, deponeer uw kwasten en verfstantant altijd in de speciaal hiervoor bestemde bakken in uw gemeente of op de bouwplaats. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

OAF Houtcoat Teerlook is verkrijgbaar bij:



A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl

Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.

Uitgiftedatum: februari 2015. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen. Aangezien de applicatie-omstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.