

LIJMEN & KITTEN

HOUT

TUIN

BETON &
STEEN

METAAL &
KUNSTSTOF

DAK &
GOOT


MARITIEM





SPECIALS






LIJMEN &
KITTEN

NON-PAINT








Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
OAF PRO MS Lijmkit					
	Toepassing	Wit	190.0021.0003	12	290 ml
	Allround lijm- en voegkit op basis van MS polymeer. Goed UV-, water-, vocht-, weer- en schimmelbestendig. Applicatie: Kitspuit	Grijs	190.0022.0003	12	290 ml
		Zwart	190.0023.0003	12	290 ml
		Transparant	190.0024.0003	12	290 ml
Seal-it 360 High-Tack					
	Toepassing	Wit	190.0030.0003	12	290 ml
	Voor zware en direct vaste verlijming en / of montage, voor vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen, zonder behulp van lijmklemmen, stempels en / of fixeertape. Applicatie: Kitspuit	Zwart	190.0031.0003	12	290 ml
Contactlijm Thixotrope 170 TX					
	Toepassing	Geel, translucide	193.0011.0007	6	750 ml
	Een gebruiksklare, universele toluenvrije gel contactlijm op basis van rubber en synthetische harsen. Applicatie: Fijn getande lijmkam				
Soudal Purocol					
	Toepassing	Transparant	193.0022.0003	15	310 ml
	Eencomponent polyurethaan constructielijm (D4) Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Laag expanderende gel. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen. Applicatie: Kitpistool				
Soudal PVC lijm					
	Toepassing	Transparant	193.0035.0002	12	250 ml
	Gebruiksklare, oplosmiddelhoudende lijm Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVC (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 6 bar. Applicatie: Kwastje (inclusief) Verbruik: Circa 200 ml/m ²		193.0035.0010	6	1 ltr

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
PRO 20 D – Supersnelle Watervaste Houtlijm (D2)					
	Toepassing	Wit /	193.0046.0002	12	250 gr
	Snelle transparant opdrogende houtlijm voor het verlijmen van (zachte) hout- en papier-producten. Op basis van PVAc.	Na droging	193.0046.0007	6	750 gr
	Applicatie: Lijmkam	Transparant			
PRO 30 D - Watervaste Houtlijm (D3)					
	Toepassing	Wit /	193.0049.0002	12	250 gr
	Sneldrogende dispersielijm voor het watervast verlijmen (EN 204 D3) van alle houtverbindingen op basis van PVAc. Zeer geschikt voor harde houtsoorten. Binnen en buiten.	Na droging	193.0049.0007	6	750 gr
	Applicatie: Lijmkam	Transparant			
PRO 40 P - Watervaste PU Houtlijm / Constructielijm (D4)					
	Toepassing	Wit /	193.0001.0002	12	250 gr
	Zeer krachtige gebruiksklare en onge vulde polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleeft op vochtig en hard hout. Expanderende lijm. Binnen en buiten.	Na droging	193.0001.0007	6	750 gr
	Applicatie: Lijmkam	Transparant			
Witte Houtlijm OAF PRO (D3)					
	Toepassing	Wit /	193.0055.0010	4	800 gr
	OAF Houtlijm Watervast 102.70. (D3)	Na droging	193.0055.0050	1	5 kg
	Snelbindende, onge vulde, waterdichte PVAc-dispersielijm. Watervast voor verlijmen van ramen, deuren en bouwconstructies	Transparant	193.0055.0100	1	10 kg
	Applicatie: Lijmkam, tweezijdig aanbrengen		193.0055.9990	1	1100 kg
	Verbruik: 150 gr/m ²				

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
Seal-it 110 Uni-Acryl					
	<p>Toepassing Hoogwaardige, universeel overschilderbare afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel. Op basis van acrylaat dispersie technologie. Uitharding door waterverdamping uit de massa tot een duurzaam permanent plasto-elastisch blijvend rubber.</p> <p>Applicatie: Kitspuit</p>	Wit	190.0028.0003	24	310 ml
Seal-it 230 Topflex-P					
	<p>Toepassing KOMO gecertificeerde, beperkt overschilderbare en droog afmesbare afdichtingskit. Voor bouw en beglazing. Op basis van siliconen technologie. Uitharding door luchtvochtigheid tot duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.</p> <p>Applicatie: Kitspuit</p>	Wit Grijs Zwart Bruin	190.0040.0003 190.0041.0003 190.0042.0003 190.0043.0003	24 24 24 24	310 ml 310 ml 310 ml 310 ml
Seal-it 250 Silicon-all					
	<p>Toepassing Veelzijdige, schimmelwerende, weekmaker-vrije en neutraal uithardende afdichtingskit. Voor bouw-, beglazing-, gevel-, sanitair-, natuursteen- en zwembadvoegen. Op basis van siliconen technologie. Uitharding door luchtvochtigheid tot duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.</p> <p>Applicatie: Kitspuit</p>	Wit Zwart Transparant	190.0035.0003 190.0037.0003 190.0036.0003	12 12 12	310 ml 310 ml 310 ml
Seal-it 325 Pro Paint					
	<p>Toepassing KOMO gecertificeerde, zeer hoogwaardige en subliem overschilderbare afdichtingskit voor bouw- en beglazingconstructies. Op basis van MS-Polymer® technologie. Uitharding door luchtvochtigheid tot duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.</p> <p>Applicatie: Kitspuit</p>	RAL 9001	190.0001.0003	24	290 ml
Seal-it 520 Primer					
	<p>Toepassing Hoogwaardige en bijzonder duurzame hechtprimer voor katten en lijmen, speciaal ontwikkeld voor poreuze ondergronden / materialen. Uitharding door luchtvochtigheid tot een duurzaam membraam.</p> <p>Applicatie: Kwast of roller</p>		190.0025.0010	12	1 ltr

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
Kitpistool Prof 	Toepassing Een lichtgewicht, open handkitpistool. Geen naloop door automatische stop in handgreep. Applicatie: Kokers tot 310 ml.	Oranje	110.955300		1
Soudal 2K-Plamuur Metalplastic 	Toepassing Twee-componenten polyesterplamuur van hoge kwaliteit voor het herstellen van beschadigde oppervlakken (krassen, deuken en scheuren) in metaal, hout of polyester Applicatie: Plamuurmes, uitgehard na ca. 15 minuten	Grijs	193.0061.0020		6 2 kg

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
Seal-it 475 PU-Foam – HAND / SLANG					
	<p>Toepassing Duurzaam en snel uithardend isolatie- en montageschuim, speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, gaten, aansluitingen, naden, stel- en montage-ruimten, tussen diverse bouwdelen. Uitharding onder invloed van luchtvochtigheid tot duurzame schuimmassa.</p>	Crème	192.0475.0007	12	750 ml
Seal-it 470 PU-Foam – GUN					
	<p>Toepassing Duurzaam en snel uithardend isolatie- en montageschuim, speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, gaten, aansluitingen, naden, stel- en montage-ruimten, tussen diverse bouwdelen. Uitharding onder invloed van luchtvochtigheid tot duurzame schuimmassa.</p> <p>Applicatie: Doseerpistool</p>	Crème	192.0470.0007	12	750 ml
Seal-it 471 PU-Foam-Flex - GUN					
	<p>Toepassing Zeer flexibel, luchtdicht en hoog isolerend 1k isolatie- en montage-schuim, speciaal voor het flexibel en luchtdicht afdichten en / of opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdelen. Uitharding door luchtvochtigheid tot een duurzaam permanent flexibel blijvend schuim.</p> <p>Applicatie: Doseerpistool</p>	Crème	192.0471.0007	12	750 ml
Seal-it 450 PUR-Cleaner					
	<p>Toepassing Effectief en snel werkend reinigingsmiddel, voor het verwijderen / oplossen van verse- / niet uitgeharde vlekken en resten PU-schuim. Tevens geschikt voor het reinigen en doorspoelen van pur-pistolen.</p> <p>Applicatie: Doseerpistool</p>	Transparant	192.0018.0005	1	500 ml
Doseerpistool voor schroefdraad					
	<p>Toepassing Doseerpistool voor PUR-schuimbussen met schroefdraad bevestiging De hoeveelheid schuim kan geregeld worden door gebruik van de trekker en de doseerschroef.</p>	Metaal	192.0003.000B	1	

