

MARITIEM

HOUT

TUIN

BETON &
STEEN

METAAL &
KUNSTSTOF

DAK &
GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIMEN &
KITTEN

NON-PAINT



AFINOL



OFF pro



ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Oplosmiddelvrij



Watergedragen



Binnen en buiten



Metaal



Hout



Metaal en hout



Beton, steen, hout en kunststof



Kwast, roller of (airless)sput



Kwast, roller of trekker



Spaan, roller, trekker of kwast



Verbruik per laag



Beloopbaar/belastbaar



Droogtijd



Duurzaamheid



Verwerkingstijd



Milieuvriendelijk



2 Componenten product



Leverbaar in meer dan
25.000 mengkleuren

Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfstantanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.



IMPREGNEER

PRIMERS

OAF PRO VOORBEHANDLING

Grondverven en primers voor een goede hechting en vulling.



WWW.OAFHOLLAND.NL



EPOXY PRIMER EP2K CE20

Diep doordringende watergedragen epoxy primer

Zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op diverse ondergronden en voor het stofvrij maken van cementgebonden vloeren



OAF PRO Epoxy Primer EP2K CE20 wordt toegepast als zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op alle steenachtige, houten, kunststof ondergronden en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof afwerkingen.

- Chemisch resistent
- Waterafdundbaar
- Stofvrij
- Eenvoudig te reinigen
- Onbrandbaar
- Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
- Glans



Kleur	Transparant blank
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ZINKFOSFAAT PRIMER EP2K AQ CE24

Dampdiffuus slijtvaste watergedragen epoxy coating

Corrosiewerende en chemicaliën bestendige primer voor metaal



OAF PRO Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 is een oplosmiddelvrij watergedragen primer in kleur op basis van geëmulgeerde epoxyhars en een oplossing van watergedragen polyamine als verharder.

Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 wordt toegepast als corrosiewerende, stoot en chemicaliën bestendige Primer of Coating op metaal. Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 heeft een hoog vaste - stofgehalte en is in een grote laagdikte aan te brengen.

- Slijtvast
- Geheel naadloos
- Chemisch resistent
- Vloeistofdicht
- Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
- Mat



Kleur	Grijs
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



LAKKEN

COATINGS

BITUMENCOATINGS

2 COMPONENTEN COATINGS

AFINOL EN OAF PRO AFWERKING

Voor de optimale bescherming van uw schip.



WWW.OAFHOLLAND.NL



BOOTLAK (JACHTLAK)

Blanke hoogglanzende slijtvaste lak

Voor blank glanzend lakwerk op houtwerk van boten/schepen, deuren, kozijnen ter bescherming van weers- en omgevingsinvloeden



AFINOL Bootlak (voorheen Jachtlak) is een blanke hoogglanzende slijtvaste lak op basis van een urethaan gemodificeerd alkydhars met een hoge bestendigheid tegen zout-, brak- en zoetwater.

Bootlak wordt toegepast als blank glanzend lakwerk op houtwerk van boten/schepen, deuren, kozijnen, et cetera.

- Binnen en buiten toe te passen
- Kras-, stoot- & slijtvast
- UV-bestendig
- Bestand tegen lichte zuren en basen
- Bestand tegen zout-, brak- en zoetwater
- Bolle hoogglans



Kleur	Transparant blank
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



SCHEEPSTEER

Bitumineuze bescherming van het onderwatergedeelte van schepen en pijlers

Goede bescherming tegen vochtinwerking van metaaloppervlakken



OAF PRO Scheepsteer is een oplosmiddelhoudende bitumen beschermende coating die vrij is van fenol, pcb en steenkoolteer derivaat. Het biedt een goede bescherming aan hout- en metaaloppervlakken tegen vocht inwerking.

Scheepsteer is zeer goed weer- en waterbestendig en de resistentie tegen zout- en zoet water en verdunde zuren en basen is goed. Speciale polymeren maakt het enigszins flexibel. Niet mengbaar met teerhoudende producten.

- Niet UV bestendig
- Impregnerend & waterafstotend
- Roestwerend
- Vocht afsluitend
- Zuren en basen bestendig
- Zoet- en zoutwater bestendig
- Lage zijdeglans



Kleur	Teerzwarte uitstraling
Verpakking	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr



METAALCOAT MARITIEM EP2K CE50

Solvent vrij vochtscherm

Bekleden van objecten onder de waterlijn of objecten die worden ingestrooid met een mineraal aggregaat



OAF PRO Metaalcoat Maritiem EP2K CE50 wordt toegepast als oplosmiddelvrije afwerking onder de waterlijn op schepen, containers, chassis, betonconstructies onder het maaiveld, damwanden, als bekleding op houten en stalen bruggen welke worden ingestrooid met een mineraal aggregaat, het bekleden van schoorsteenkapen, et cetera.

- **Goede hechting**
- **Laag viskeus**
- **Corrosiewerend**
- **Uitstekend bestand tegen waterbelasting**
- **Glanzend; na verloop van tijd neemt de glans af**



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT PU2K CC12

Solvent vrije polyurethaan coating

Voor de afwerking van diverse flexibele ondergronden, beschermt tegen lichte chemische invloeden



OAF PRO Rolcoat PU2K CC12 wordt toegepast op minder starre ondergronden als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking.

Rolcoat PU2K CC12 is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals beton, metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. Uitstekend geschikt waar een aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is.

- **Elastisch**
- **Geheel naadloos**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **In grote laagdikte aan te brengen**
- **Goed bestand tegen zuren, logen en zouten. Redelijk bestand tegen oplosmiddelen**
- **Mat**



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg

BETONIMPREGNEER

BOOTLAK

ZINKFOSFAAT PRIMER

SCHEEPSTEER

METAALCOAT

ROLCOAT



Voor Maritiem producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | info@oafholland.nl

Producent van:



AFINOL
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



OFF PRO
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl