

BETON & STEEN

HOUT

TUIN

BETON &
STEEN

METAAL &
KUNSTSTOF

DAK &
GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIJMEN &
KITTEN

NON-PAINT



AFINOL



off pro

ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Watergedragen



Binnen en buiten



Beton



Beton en steen



Beton, steen en hout



Beton, steen, hout en kunststof



Beton, steen, hout en metaal



Beton, steen en metaal



Kwast, roller of (airless)spruit



Verbruik per laag



Beloopbaar/belastbaar



Droogtijd



Duurzaamheid



Milieuvriendelijk



2 Componenten product



Leverbaar in meer dan
25.000 mengkleuren

Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.



VOORSTRIJK

IMPREGNEER

PRIMERS

OAF PRO VOORBEHANDELING

Grondverven en primers voor een goede hechting en vulling.



WWW.OAFHOLLAND.NL



HECHTVAST AQ

Vorstrijk/fixeermiddel gebaseerd op polymeren

Impregneer, vorstrijk en fixeermiddel voor muren en kalklagen



OAF PRO Hechtvast AQ is een licht aangekleurde waterige emulsie gebaseerd op vinyl dispersie polymeren. Hechtvast AQ is een alkalibestendige vorstrijk/fixeermiddel voor minerale ondergronden. Het zet poederende lagen vast en voorkomt afbladderen. Hechtvast AQ vermindert de zuigende werking van de ondergrond waardoor een goede hechting voor het muurverfsysteem of behang ontstaat en het voorkomt kleurbontheid.

Toepasbaar als impregneer, vorstrijk en fixeermiddel voor muren en kalklagen.

- Snelle droging
- Dringt diep in de ondergrond
- Vastzetten poreuze, poederende lagen
- Voorkomt afbladderen
- Overschilderbaar met de meeste soorten muurverven



Kleur	Transparant licht roze
Verpakking	1 ltr - 5 ltr



BETONIMPREGNEER EP2K CE20

Diep doordringende watergedragen epoxy primer

Zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op diverse ondergronden en voor het stofvrij maken van cementgebonden vloeren



OAF PRO Betonimpregneer EP2K CE20 wordt toegepast als zeer goed penetrerende, dampdiffuse hechtlaag op alle steenachtige en houten ondergronden en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof afwerkingen. Betonimpregneer EP2K CE20 is bovendien geschikt om cementgebonden vloeren stofvrij te maken.

- Chemisch resistent
- Waterafdundbaar
- Stofvrij
- Eenvoudig te reinigen
- Onbrandbaar
- Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
- Glans



Kleur	Transparant blank
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



SILAPRIMER



OAF PRO Silaprimers is een watergedragen één componentig product op basis van silanen, diverse benatters en hechtverbeters. Het wordt toegepast als hechtlaag op glas, minerale, emaille en keramische ondergronden onder 2 componenten kunststof systemen.

Kleur	Transparant blank
Verpakking	250 gr - 1 kg



WATERGLAS AQ



OAF PRO Waterglas AQ voor het horizontaal afdichten van metselwerk, funderingen, et cetera. Toepassen waar de capillaire werking van wanden van beton of steen onderbroken dient te worden. Oppervlakte-afdichtingen alleen met Waterglas AQ uitvoeren als het om drukloze vochtverschijnselen gaat, d.w.z. daar waar geen drukkend/vloeiend water aanwezig is of te verwachten is.



Kleur	Transparant blank
Verpakking	1 kg - 5 kg - 25 kg

VLOERCOATING: VOORBEHANDELING

Beton heeft een open structuur. Hierdoor trekt het vuil aan. Met het aanbrengen van een coating is de vloer hygiënischer en krijgt het een fraaier uiterlijk. Een eenvoudige oplossing is een impregneer^{*1}, afgewerkt met een 1 of 2 component coating. Al dan niet afgewerkt met een Topcoating^{*2} en/of een mineraal voor een anti-slip vloer.

Nieuwe vloeren

Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn; voor het wegtrekken van vocht uit het beton én voor het inactiveren van de werking van diverse zuren. Is er een dampvertrager gebruikt, dan deze eerst grondig verwijderen door middel van schuren of stralen om onthechting te voorkomen.

Voorbehandeling

Repareren: Loszittende delen verwijderen. Scheuren uitslijpen in een V-groef. De vloer moet droog, vuil-, stof en vetvrij zijn. Breng voor het repareren een primer^{*1} aan op de te repareren ondergrond. Repareer scheuren en gaten met betonreparatiemortel^{*3}. **Egaliseren:** Breng voor een strakke gladde vloer eerst een laag impregneer^{*1} en vervolgens egaline aan of een 2 componenten schraplaag (Epoxy en een vulmiddel). Goed mengen (mechanisch, lage snelheid) om luchtinslag te voorkomen. Goed drogen en schuren (roterende schuurmachine).

Coaten

De vloer kan afgewerkt worden 3 lagen AFINOL 1 component vloercoating, waarvan de eerste laag sterk verdund (impregneer). Wordt een OAF PRO 2 componenten coating aangebracht, dan 1 laag impregneer^{*1} en 2 lagen OAF PRO 2K Epoxy of Polyurethaan coat in de gewenste kleur.

^{*1} OAF PRO Beton Impregneer EP2K AQ CE20 ^{*2} OAF PRO Topcoat PU2K AQ CD41 ^{*3} OAF PRO Betonreparatiemortel EP2K

Omschrijving	Uitstraling	Ondergrond	Eigenschappen	Voor/nabehandeling
PRIMERS				
Hechtvast	Voorstrijk & fixeër	Licht rose		
Betonimpregneer EP2K	Verbeteren hechting & vermindering zuiging	Glans - Transparant		
Silaprimer	Hechting op geglaazuurde ondergronden	Transparant		
COATINGS				
Silolak	Oplosmiddelhoudend - Bitumen			
Muurverf	Watergedragen - Latex	Mat - Mengkleuren		
Vloercoating	Polyurethaan alkydhars	Hoge zijdeglans - Mengkleuren		
Vloercoat EP2K CD20	Oplosmiddelvrij Watergedragen Epoxy hars	Zijdeglans - Mengkleuren		
Rolcoat EP2K CC10	Oplosmiddelvrij Epoxy hars	Glanzend - Mengkleuren		
Rolcoat EP2K CI80	Oplosmiddelvrij Epoxy hars	Glanzend - Mengkleuren		
Rolcoat PU 2K CC12	Oplosmiddelvrije Polyurethaan	Glanzend - Mengkleuren		
Gietvloer EP2K CC40	Oplosmiddelvrij Epoxy hars	Glanzend - Mengkleuren		
Gietvloer PU 2K CC51	Oplosmiddelvrije Polyurethaan	Glanzend - Mengkleuren		
Gietvloer PU 2K CC55	Oplosmiddelvrije Lichtechte Polyurethaan	Glanzend - Mengkleuren		
Giethars EP2K CD35	Oplosmiddelvrij gemodificeerde Epoxy hars	Hoogglanzend - Transparant		
Topcoat PU2K CD41	Watergedragen alifatische polyurethanen	Mat, zijdeglans en glans		
Topcoat PU2K CD47	Watergedragen alifatische polyurethanen	Mat - Glanzend - Mengkleuren		
REPARATIEMIDDELEN				
Betonreparatiemortel EP2K	Oplosmiddelvrij Epoxy hars	Beton grijs		
Antislip middelen	Mineralen			



MUURVERVEN

BETONCOATINGS

VLOERCOATINGS

GIETVLOER

ROLCOATINGS

TOPCOATINGS

AFINOL EN OAF PRO AFWERKING

Verduurzamen, beschermen en verfraaien van vloeren en muren.



WWW.OAFHOLLAND.NL



MUURVERF AQ BB

Hoogwaardige extra dekkende muurverf

Een vochtregulerende afwerking voor muren binnens- en buitenshuis



AFINOL Muurverf AQ BB is een reukarme, extra dekkende matte muurverf voor binnen en buiten. De oplosmiddelvrije verf is in vele kleuren leverbaar en goed te reinigen. De vochtregulerende verf is ook buiten toepasbaar.

Toepasbaar op wanden, plafonds, plaatmateriaal, wandweefsel, behang, steen, pleisterwerk, beton, et cetera.

- Decoratieve vuilafstotende wandafwerking
- Extra dekkend
- Goed UV bestendig
- Vochtregulerend
- Weerbestendig
- Boen- en schrobvast
- Zijdeglans en mat



Kleur	Standaard in Helderwit (mat)
Verpakking	2,5 ltr - 10 ltr (zijdeglans alleen 10 ltr)



VLOERCOATING

Decoratieve slijtvaste vloerafwerking

Kras- en slijtvaste bescherming en verfraaiing van diverse ondergronden voor zowel binnen als buiten



AFINOL Vloercoating is een decoratieve coating op basis van een polyurethaan gemodificeerd alkydhars. Vloercoating heeft een hoge zijdeglans van ca. 70 GU (gloss units).

Toepasbaar als decoratie en bescherming voor onder andere metaal, hout en steenachtige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor keukens (deurtjes), houten vloeren, vloeren in garages/schuren en muren in hondenkennels en melkstallen.

- Goed UV bestendig
- Filmvormend
- Kras-, stoot- & slijtvast
- Eenvoudig te reinigen
- Hoge zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr



Oplosmiddelhoudende zwarte bitumineuze betonbescherming
Bescherming tegen vocht en andere invloeden voor metaal, steen en beton

OAF PRO Silolak is een bitumen beschermende coating die steenkoolteerderivaatvrij is. Silolak biedt een goede bescherming tegen vocht en agressieve invloeden op beton en steen. Het biedt ook bescherming van metaaloppervlakken tegen vocht inwerking.

Toepasbaar als bescherming voor metaal, steen en beton. Bijvoorbeeld de bescherming van het beton van mest / voer silo's en drinkwater-tanks. Silolak is niet mengbaar met teerhoudende producten.

- Matig UV bestendig
- Filmvormend
- Impregnerend & waterafstotend
- Plastische niet klevende deklaag
- Na droging geen emissie uitstoot
- Op beton is het redelijk bestand tegen zuren



Kleur	Teerzwarte uitstraling
Verpakking	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr

Een OAF PRO 2 componenten Epoxy of Polyurethaan, rolcoat of een gietvloer. Wat zijn de verschillen?

Epoxyvloer: Dit is een harde kunststof vloer die onder andere wordt toegepast in magazijnen. De vloeren zijn harder dan PU, daardoor zeer duurzaam (slijtvast), een hoge belastbaarheid maar minder comfortabel. Leverbaar in diverse kleuren. Leverbaar in zijdeglans. Een epoxyvloer is bestand tegen water, zuren en chemicaliën. Niet geschikt voor vloerverwarming en niet scheuroverbruggend. Er kan in de loop der tijd enige verkleuring optreden.

Polyurethaan (PU) vloer: Dit is een zachtere en elastischer kunststof dan epoxy en wordt onder andere toegepast als sportvloer. In diverse kleuren en glansgraden leverbaar. PU verkleurt minder snel dan epoxy. Is kleurvastheid erg belangrijk, breng dan een niet-vergelende PU of topcoat als eindlaag aan. Een PU-vloer is zeer geschikt voor in de woonkamer maar minder voor industriële toepassingen. De prijs is aanzienlijk hoger dan een epoxyvloer.

Rolcoat: Een rolcoat is een Epoxy of PU oplosmiddelvrije afwerking en heeft lager vullend karakter. Ideaal voor toepassing waarbij snel en eenvoudig weer een nieuwe uitstraling wordt gewenst.

Gietvloer: Een gietvloer is een oplosmiddelvrije epoxy of polyurethaan afwerking die is aan te brengen in grotere laagdikten. Let op dat bij aanbrengen over tegelvloeren altijd 2 schraplagen moeten worden aangebracht. Een gietvloer heeft een vullend karakter (0,9 tot max 2,8 mm). Een gietvloer is duurder door een hoog materiaal verbruik en is minder eenvoudig aan te brengen.

Op de volgende bladzijden staat een overzicht 2K vloercoatings



VLOERCOAT EP2K CD20

OAF PRO Vloercoat EP2K CD20 wordt toegepast waar een slijtvaste en vloeistofdichte wand- of vloerafwerking vereist is. Vloercoat EPK CD20 is uitermate geschikt als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal, zandcement, anhydriet en hout. Vloercoat EP2K CD20 is in 3 lagen nog dampdiffuus.



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT EP2K CC10

OAF PRO Rolcoat EP2K CC10 wordt toegepast indien een slijtvaste vloerafwerking gevraagd wordt. Rolcoat EP2K CC10 is bestand tegen zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen vele chemicaliën.



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT EP2K CI80

OAF PRO Rolcoat EP2K CI80 wordt toegepast waar een slijtvaste vloeistofdichte en chemisch resistente, eenvoudig aan te brengen, vloer- of wandafwerking wordt vereist, bijvoorbeeld bij agrarische toepassingen. Uitsluitend op steenachtige ondergronden, eventueel ingestrooid met een mineraal aggregaat als slijt- en slijpvaste vloerafwerking.



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT PU2K CC12

OAF PRO Rolcoat PU2K CC12 wordt toegepast op minder starre ondergronden als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking. Rolcoat PU2K CC12 is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals beton, metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. waar een aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is.



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



GIETVLOER EP2K CC40

OAF PRO Gietvloer EP2K CC40 wordt toegepast indien een slijtvaste en zeer vlakke vloerafwerking gevraagd wordt. Gietvloer EP2K CC40 is bestand tegen zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen vele chemicaliën. Het systeem is aan te brengen als rolvloer vanaf 0,9 mm tot een Gietvloer van 1.5 mm.



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



GIETVLOER PU2K CC51 / CC55*

OAF PRO Gietvloer PU2K wordt toegepast op minder starre ondergronden als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking. Het is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals beton, metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. waar een aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is.



* De CC55 is kleurvaster dan de CC51

Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 5 kg - 10 kg



GIETHARS EP2K CD35

OAF PRO Giethars EP2K CD35 is een transparante glasheldere oplosmiddel-vrije gietlaag voor het verzegelen en ingieten van foto's & afbeeldingen en het verzegelen van effectvloeren, tafelbladen e.d. op epoxy basis.



Kleur	Transparant blank
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



TOPCOAT PU2K AQ CD41 / CD47

OAF PRO Topcoat PU2K AQ wordt toegepast als zeer slijtvaste afwerking op steenachtige ondergronden, troffelvloeren, houtenvloeren, chipsvloeren en kunststofoppervlakken. CD41 is verkrijgbaar in mat, zijdeglans en glans. CD47 is de ingeleurde kleurvaste variant.



Kleur	Transparant en mengkleuren
Verpakking	1 kg - 5 kg - 10 kg

AANBRENGEN 2 COMPONENTEN VLOERCOATING

Als de vloer juist is voorbehandeld (zie pagina 5) kan de 2 componenten vloercoating worden aangebracht.

Mengen

De hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging het materiaal gieten in een mengvat en nogmaals (mechanisch) doormengen. Kijk op het informatieblad of etiket voor de potlife.

Aanbrengen

Het gemengde product in banen over het te behandelen oppervlak gieten en per baan afwerken. Een rolcoat met een roller aanbrengen. Een gietvloer wordt aangebracht met een spaan, kam, roller, wisser of kwast. Het verdient aanbeveling een gietvloer direct te ontluchten d.m.v. een stekelwals / ontluchtingsrol. Een eventuele tweede laag aanbrengen binnen een tijdsbestek van 48 uur zonder te schuren.

Afwerken

Voor het verkrijgen van een anti-slip oppervlak kan een rolcoat worden afgestrooid met verschillende soorten en gradaties kwartsen, chips, en andere aggregaten. Het advies is minimaal 3 lagen aan te brengen. De 2e laag "vol bezatten" met zilverzand of een ander instrooimiddel. Goed laten drogen (minimaal 1 dag) en daarna overtollig zand wegvegen en wegzuigen. Breng vervolgens nog een 3e laag aan om het systeem te verzegelen.

De vloer kan eventueel voor het uiterlijk ook nog worden afgewerkt met een 4e laag: Topcoat PU2K AQ. Hiermee wordt de vloer extra "verzegeld" en blijft de kleur behouden. Epoxy coatings hebben de neiging dat deze in de loop der tijd enigszins "vergeelen". De Topcoat PU voorkomt dit. Voor industriële toepassingen is een Topcoat PU minder geschikt.



GEVELIMPREGNEER

OAF PRO Gevelimpregneer is een kleurloos hydrofobeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om poreuze bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag van gevels en (hellende) vlakken. Dit vochtscherm c.q. regenscherm is een reukarm en oplosmiddelhoudend impregneermiddel op basis van oligomere siloxaan verbindingen.

Kleur	Transparant blank
Verpakking	5 ltr - 25 ltr



KAUTCHUK

OAF PRO Kautchuk is een hoogwaardig kant en klare waterkerende bitumen kelderafdichting. Het bevat beslist geen oplosmiddelen, PCB of PCP. Kautchuk wordt vooral gebruikt als een uiterst betrouwbare afdicht- en bescherm laag tegen natuurlijke, agressieve stoffen in de grond, bij beton, funderingen, keldermetselwerk en pleisterlagen.

Kleur	Zwart (bruin in de emmer)
Verpakking	14 ltr



BETONREPARATIEMORTEL

ANTISLIP MIDDELEN

NON-PAINT

CURING COMPOUND

ONTKISTINGSMIDDEL

DIVERSEN

Voor bewerken, repareren en beschermen van steen en beton.

OAF heeft voor elke schilderklus de benodigde gereedschappen en materialen.
Goed gereedschap is het halve werk.



WWW.OAFHOLLAND.NL



CURING COMPOUND AQ

Dampvertraging ter voorkoming krimp-scheuren in vers beton
Voor het voorkomen van voortijdige uitdroging op ontkist-beton of op het afgewerkte morteloppervlak



OAF PRO Curing Compound AQ is een waterige vinylacetaat gemodificeerde emulsie. Het is een nabehandelingsemulsie voor vers gestorte beton- en morteloppervlakken om voortijdige uitdroging te voorkomen.

Curing Compound AQ voorkomt voortijdige uitdroging op ontkist-beton of op het afgewerkte morteloppervlak.

- Binnen / Buiten toepassing
- Betonnen ondergrond
- Tegengaan van vroegtijdige verdamping van het aanmaakwater uit het beton
- Eenvoudig te verwijderen
- Onzichtbaar na droging



Kleur	Blank
Verpakking	5 ltr - 25 ltr - 1000 ltr



ONTKISTINGSMIDDEL

Vloeibare minerale olie voor lossingen
Voor houten, betonplex, stalen of kunststof mallen. Geschikt voor: nat-los-situaties en uitgestelde ontkisting



OAF PRO Ontkistingsmiddel is een vrij universeel losmiddel, dat zorgt voor een goede scheiding en langere levensduur van de bekisting.

Ontkistingsmiddel is toe te passen in zowel in het productieproces als op de bouwplaats voor de gietbouw, utiliteitsbouw en in de prefab-betonindustrie. Het is geschikt voor houten, betonplex, stalen of kunststof mallen. Geschikt voor: nat-los-situaties en uitgestelde ontkisting.

- Geschikt voor gevelelementen, trappen, bordessen, sierbeton etc.
- Voorkomt aanhechting cement/beton op mallen
- Laat bij juist gebruik geen resten achter op beton of mal
- Geen invloed op uitharding beton



Kleur	Kleurloos
Verpakking	5 ltr - 25 ltr - 208 ltr - 1044 ltr



BETONREPARATIEMORTEL EPOXY 2K

OAF PRO Betonreparatiemortel wordt toegepast voor o.a. beschermen van vrijgekomen wapeningsstaal, repareren van beton, steen, etc. het formeren van (hol) plinten, verticaal reparatiewerk.



Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg
------------	------------------------------



ANTISLIP MIDDELEN

Vuurgedroogd Zilverzand of Antislipkorrels (Mandurax / Amaril) voor het instrooien van 2K rolvloeren waardoor een antislip oppervlak wordt verkregen.

Verpakking	25 kg
------------	-------

NON-PAINT

Niet elke kwast of roller is geschikt voor elke soort verf of ondergrond. Kies daarom het juiste materiaal bij elke opdracht. Hierbij is ook een groot verschil in kwaliteit (en dus ook prijs).



Muurverf

Blokwitter: Basiskwaliteit voor alle voorkomende verflussen, met name muurverven.

Muurverfroller: De muurverfroller Vestan Super 18 cm inclusief beugel. Deze midden klasse kwaliteit is geschikt voor alle muurverven. Naast de Vestan Super muurverfroller heeft OAF ook muurverfrollers voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor een fijne of grove muur.

Vloercoat

Verfrol Nylon: De verfroller nylon blauwstreep EU 8 mm is speciaal voor het aanbrengen van 2 componenten vloer- en wandcoating. Deze is ook uitermate geschikt voor 1 componenten coatings.

Kwast Flensburg: De patentpuntkwast Flensburg in verschillende formaten is geschikt voor het verwerken van 1- en 2 componenten coatings.

VOORSTRIJK

MUURVERVEN

BETONREPARATIEMORTEL

IMPREGNEER

COATINGS

ANTISLIP MIDDELEN

PRIMERS

GIETVLOER

NON-PAINT

CURING COMPOUND

ONTKISTINGSMIDDEL



Voor OAF Beton & Steen producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | info@oafholland.nl

Producent van:



AFINOL
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



oaf pro
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl